

# PRODUKTDATENBLATT

## PLATTENLAGER

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Plattenlager bietet sich als **optimale Grundlage für einen einfachen, trockenen (mörtellosen) Terrassenbau** in Verbindung mit großformatigen, trittfesten Bodenplatten aus Betonwerkstein, Naturstein, etc. an.

Das Plattenlager dient als Auflager und **bildet einen Abstand zum Boden** und durch das Fugenkreuz auch **einen Abstand zwischen den Platten**. Die Bodenplatten können so **frostsicher** verlegt werden. Durch das Aufeinanderstapeln mehrerer Plattenlager kann die **Auflagerhöhe in 10 mm-Schritten** erhöht werden.



### HINWEIS

Wir empfehlen, nicht mehr als 3 Lager übereinander zu legen.

### VORTEILE

- Gute UV-Stabilität
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Sichere und rutschfeste Lagerung
- Trittschalldämmend
- Oberflächenwasser kann durch die Fugen schnell und einfach ablaufen
- Bis zu drei Stück übereinander stapelbar

### MATERIAL

- EPDM, Schwarz



### ANWENDUNGSBILDER



Das Plattenlager kann einzeln unter Steinplatten verwendet werden ...



... oder doppelt.

# PRODUKTDATENBLATT

# PLATTENLAGER

## MENGENERMITTLUNG

Bodenplatten [cm]	Stück/m <sup>2</sup>
40 x 40	ca. 7,8
50 x 50	ca. 4,8
40 x 60	ca. 5,6
60 x 60	ca. 4,0

## ARTIKELTABELLE

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Abmessung <sup>a)</sup> [mm]	Fugensteg [mm]	VPE
945432	Plattenlager	Ø 120 x 18/10	4	45

<sup>a)</sup>Außendurchmesser x Gesamthöhe / Auflagerhöhe eines Plattenlagers

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).