

# PRODUKTDATENBLATT

# WURZELVLIES-UNTERLAGE

## PRODUKTBECHREIBUNG

Bei der Wurzelvlies-Unterlage handelt es sich um eine Polypropylen-Unterlage. Diese ist sehr eingeschränkt wasserdurchlässig und hemmt den Pflanzenwuchs unterhalb des Vlieses.



## MATERIAL

- Polypropylen 50g/m<sup>2</sup>

## MATERIALEIGENSCHAFTEN

Wurzelvlies-Unterlage			
Eigenschaft	Prüfnorm	Einheit	Vliesstoff 50 g/m <sup>2</sup>
Masse pro Flächeninhalt	EN ISO 9864	g/m <sup>2</sup>	50 (± 5)
Höchstzugkraft - MD	EN 29073-3	N/ 5cm	95
Höchstzugkraft - CMD	EN 29073-3	N/ 5cm	55
Höchstzugkraftdehnung - MD	EN 29073-3	%	40
Höchstzugkraftdehnung - CMD	EN 29073-3	%	40
Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene	EN ISO 11058	l/m <sup>2</sup> .s	65
UV Beständigkeit, %, nicht weniger als 500 h		%	45
Prüfungen zum Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	F
	EN ISO 11925-2		

## ARTIKELTABELLE

Wurzelvlies-Unterlage			
Art.-Nr.	Abmessung [mm]		VPE
944799	1,6 x 10,0		1

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).