

Renewed von Staubsaugerwelt24

Ersatzteile und Zubehör hergestellt für JaTop GmbH

Thomas Konermann-Mroczeck, Hunäusstr. 7, 20227 Celle, Tel.: 4951417090098 ,

E-mail: info@staubsaugerwelt24.de

Bedienungsanleitung für Vorwerk Kobold 136 mit Elektrobürste EB 360



Der Staubsauger für alle Bedürfnisse

Willkommen in einer neuen Ära der Sauberkeit! Der Vorwerk Kobold 136, ausgestattet mit der Elektrobürste EB 360, ist Ihr zuverlässiger Partner für eine gründliche und mühelose Reinigung.

Warum der Vorwerk Kobold 136?

- Leistungsstark und effizient: Entfernt selbst tief sitzenden Schmutz und Tierhaare aus Ihren Teppichen.
- Benutzerfreundlich: Das ergonomische Design und die einfache Handhabung machen das Staubsaugen zum Kinderspiel.
- Vielseitig einsetzbar: Geeignet für Teppiche, Hartböden und Polstermöbel.
- Langlebig und robust: Hergestellt aus hochwertigen Materialien für eine lange Lebensdauer.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Einfache Bedienung: Klare Anweisungen und intuitive Bedienelemente.
- Hygienische Reinigung: Leistungsstarke Filtertechnologie für saubere Luft.
- Zeitsparnis: Effiziente Reinigungstechnologie spart wertvolle Zeit.

So setzen Ihren Staubsauger zusammen.



Mögliche Störmeldungen und Wartungshinweise für Ihre EB 360

Netzstecker ziehen:

- Vor jeder Wartung und Reinigung des Kobold 136 sollten Sie den Netzstecker ziehen und die Bürste vom Staubsauger abnehmen.

Rote Lampe blinkt:

- Ursache: Die Rundbürsten sind blockiert oder abgenutzt.
- Behebung: Blockierung beseitigen oder Rundbürsten austauschen.

Elektrobürste funktioniert nach Rundbürstenwechsel nicht:

- Ursache: Elektrobürste ist nicht richtig mit dem Grundgerät verbunden.
- Behebung: Steckverbindung zwischen Elektrobürste und Grundgerät kontrollieren.

Wartungshinweise:

Entfernen Sie regelmäßig Haare und Schmutz von den Rundbürsten, um Blockierungen zu vermeiden.



Wechseln der Rundbürsten an Ihrer EB 360

1. Schalten Sie den Staubsauger aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Entfernen Sie die Elektrobürste vom Staubsauger.
3. Drücken Sie die gelbe Entriegelungstaste an der Elektrobürste.
4. Halten Sie die Entriegelungstaste gedrückt und öffnen Sie die Vorderhaube der Bürste.
5. Ziehen Sie die grauen Rundbürsten aus dem Bürstentunnel heraus.

6. Reinigen Sie die Mitnehmerwelle, um Schmutz und Haare zu entfernen.
7. Setzen Sie die neuen Rundbürsten in den Bürstentunnel ein.
8. Achten Sie darauf, dass die Rundbürsten korrekt auf der Mitnehmerwelle sitzen.
9. Schließen Sie die Vorderhaube der Elektrobürste, bis sie einrastet.
10. Verbinden Sie die Elektrobürste wieder mit dem Staubsauger und testen Sie die Funktion.

Diese Rundbürsten sind für Ihre EB 360 geeignet:



Wechseln von Staubsaugerbeutel

1. Gelbe Klappe anheben: Heben Sie die gelbe Klappe Ihrer Filterkassette an und klappen Sie sie zur Seite.



2. Alten Beutel entfernen: Ziehen Sie den vollen Staubsaugerbeutel vorsichtig aus der Halterung.
3. Neuen Beutel einsetzen: Setzen Sie den neuen Staubsaugerbeutel in die Halterung ein, sodass er fest sitzt.
4. Beutel fixieren: Drücken Sie den Beutel leicht nach unten, um sicherzustellen, dass er richtig eingerastet ist.
5. Gerät schließen: Klappen Sie die Fronthaube wieder zu und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet.

Diese Staubsaugerbeutel sind für Ihren Kobold 136 geeignet:



Wechseln von Motorschutzfilter und Hepafilter

Motorschutzfilter wechseln.

- Drücken Sie die Entriegelungstaste am oberen Teil des Staubsaugers und klappen Sie die Abdeckung nach oben.
- Fassen Sie den Motorschutzfilter mittig an und ziehen Sie ihn nach oben heraus.
- Legen Sie einen neuen Motorschutzfilter in das Gerät.
- Klappen Sie die Abdeckung wieder nach unten, bis sie einrastet.



1. HEPA-Filter wechseln:

- Der HEPA-Filter befindet sich seitlich unten, unter einem Gitter. Stecken Sie Ihren Finger durch die Aussparung und ziehen Sie die Gitterabdeckung vorsichtig ab.
- Ziehen Sie den alten HEPA-Filter heraus.
- Setzen Sie den neuen HEPA-Filter in die Halterung ein. Achten Sie darauf, dass er richtig sitzt.
- Setzen Sie die Gitterabdeckung wieder auf und drücken Sie sie fest, bis sie einrastet.

Diese Motorschutzfilter und Hepafilter sind für Ihren Kobold 136 geeignet:



ZU IHRER SICHERHEIT

Bevor Sie beginnen, mit dem Staubsauger zu arbeiten, lesen Sie die Gebrauchsanleitung durch. Sie hilft Ihnen, das Gerät sicher und fehlerfrei zu bedienen. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig auf und sorgen Sie dafür, dass diese jedem Benutzer zugänglich ist.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden. Es handelt sich um eine Ausnahme, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden und von ihr Anweisungen erhalten, wie das Gerät zu nutzen ist.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Beschädigung des Gerätes durch unsachgemäßen Gebrauch

- Nutzen Sie Ihren Kobold 136 ausschließlich zur Staubbeseitigung im häuslichen Bereich.
- Saugen Sie weder Flüssigkeiten, noch feuchten Schmutz, glühende Asche oder glimmende Zigarettenstummel auf.
- Fahren Sie mit der Elektrobürste nie über die Anschlussleitung oder andere auf dem Boden befindliche Kabel.
- Betreiben Sie Ihren Staubsauger ausschließlich bei der auf dem Typenschild angegebenen Netzspannung.

Gefahr eines Stromschlages

- Verwenden Sie das Gerät nie in feuchter Umgebung.
- Achten Sie auf etwaige Beschädigungen des Gerätes oder der Anschlussleitung.
- Betreiben Sie das Gerät, wenn es beschädigt ist nicht weiter und kontaktieren Sie den Kundendienst.
- Reinigen Sie Ihren Staubsauger und das gesamte Elektrozubehör, insbesondere die Elektroanschlüsse des Saugschlauchs nie mit Wasser oder feuchten Reinigern.
- Verwenden Sie das Kobold Frischer-Kit 360 nie in Verbindung mit flüssigen, schaumförmigen oder feuchten Reinigungsmitteln; die Nutzung ist ohne Ausnahme begrenzt auf das Einarbeiten von trockenen Reinigungspulvern (Vorwerk-Kobosan und ähnliche Produkte anderer Hersteller).

Verletzungsgefahr durch rotierende Teile oder Unterdruck

- Schalten Sie das Gerät vor allen Umrüst-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten immer aus und ziehen Sie den Netzstecker. Ziehen Sie dabei den Netzstecker nie am Anschlusskabel, sondern am Netzstecker aus der Steckdose.
- Saugen Sie mit dem Kobold 136 nie Körperteile an.
- Halten Sie Abstand zu rotierenden Reinigungsbürsten.

Beschädigung der Motorgebläseeinheit durch fehlenden Motorschutzfilter

- Benutzen Sie das Gerät nur mit eingesetztem Motorschutzfilter.

Technische Daten:

Kobold 136 (Staubsauger)

Gerätekennzeichen



elektro-
magnetisch
verträglich



elektrisch und
mechanisch
sicher



schutz-
isoliert



CE

Motor: wartungsfreier Universalmotor, kugellagert, elektronische Leistungssteuerung, mit Schutzwiderstand (NTC) abgesichert, Nenndrehzahl 37 500 U/min max.

Geblase: einstufiges Radialgebläse

Gehäuse: hochwertiger recycelbarer Kunststoff, ca. 120 cm hoch (inkl. Stiel)

Anschlusswerte: für 220-240 Volt Wechselstrom, Nennleistung 900 Watt,
mit Zusatzgeräten max. 1300 Watt,
Aktionsradius 7,0 m nach DIN IEC 60 312

Saugwerte (Mittelwerte): für komplettes Gerät ohne Düse: max. Unterdruck
240 mbar (ungedrosselt), max. Luftmenge 42 l/s, max. Saugleistung 260 Watt,
max. Wirkungsgrad 29 %

Filtertüten-Volumen: 3,5 l nach DIN IEC 60 312

Staubemission: ca. 0,0001 mg/m³ nach DIN IEC 60 312

Geräuschemission: 78 dBA mit Kobold EB 360 (arbeitsplatzbezogen,
gemessen unter Freifeldbedingungen auf Teppich) bei 900 Watt nach DIN 45 635

Gewicht: 3,62 kg für das Gerät ohne Düsen

EB 360 (Elektrobürste)

Gerätekennzeichen



elektro-
magnetisch
verträglich



elektrisch und
mechanisch
sicher



schutz-
isoliert



CE

Motor: wartungsfreier DC Motor

Getriebeeinheit: wartungsfreier Zahnriemen-Antrieb

Rundbürste: wartungsfrei gelagert, 6 200 U/min (800 U/min in der Softfunktion),
automatisch nachstellend, austauschbar. Arbeitsbreite 300 mm,
Säuberungsabstand an Wänden: rechts, links und frontal 0 cm

Gehäuse: hochwertiger recycelbarer Kunststoff,
mittig ca. 59 mm hoch

Anschlusswerte: für 220-240 Volt Wechselstrom (unter 190 Volt Funktionsverlust),
Nennleistung 100 Watt

Nur in Verbindung mit Vorwerk-Staubsaugern verwendbar.

Anschluss über Steckverbindung

Geräuschemission: 78 dBA mit Kobold 136
(arbeitsplatzbezogen, gemessen unter Freifeldbedingungen auf Teppich)

Gewicht: 1,6 kg